B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Set 93485-92467

Detetor de presença DALI-2 HCL PIR com controlador de aplicação DALI integrado, deteção de 360° e alcance de até Ø24 m (450 m²), multimestre, com relé de comutação

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	Branco	93485
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467


Dados técnicos


Tensão:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Alimentação:	aprox. 2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	450 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	**IK09 (92467)**
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	**Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)**
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9010
Controlo DALI	
Saída DALI:	100 mA (garantido), 120 mA (máx.)
Dispositivos operativos suportados:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL somente possível com DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivos de controlo suportados:	B.E.G. BMS (deteção de movimento)
Temporização de funcionamento:	1 min – 150 min
Luz de orientação:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux
Contato NA livre de potencial	


Informações sobre o produto

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco

	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Potência:	800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	5 s – 120 min (AVAC)







Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Número: 93485

Tensão: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões: Ø 124 x 85 mm
Alimentação: aprox. 2 W



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)
Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida