

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-SM

92759 EAN: 4007529927593

- Tensão: 22 V CC do DALI Bus
- Dimensões: Ø 103 x 76 mm
- Área de deteção: horizontal 360°
(Montagem no tecto)

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|----------------|--------|--------|
| PD4-S-DAA4G-SM | Branco | 92759 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|---|--------------|--------|
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) | Branco | 92467 |
| Montagem em parede PD4-SM | Branco | 92441 |
| Máscaras PD4 | transparente | 92313 |
| Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM | Branco | 93179 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Tensão: | 22 V CC do DALI Bus |
| Dimensões: | Ø 103 x 76 mm |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a |
| Alcance: | máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 450 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP54 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK04 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Máximo de 4 escravos combinados com o PD4-M-DAA4G | |
| Intervalo de impulso: | 30 segundos (no modo de teste 2 segundos durante 3 minutos) |

Informações sobre o produto

Dispositivo escravo para utilização em conjugação com o sistema compacto DALI: PD4-M-DAA4G

Para expansão da área de deteção do dispositivo mestre PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Modo de teste automático através do dispositivo mestre

Plug & Play - não necessita parametrização

Fácil de instalar


Disponível em versão de teto falso ou montagem de superfície

Exemplos de aplicação:

salas de conferências, classrooms/seminar Rooms



Acessórios



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199


Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida



Montagem em parede PD4-SM

Número: 92441

Dimensões: 130 x 100 x 53 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco



Máscaras PD4

Número: 92313

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: transparente



Conjunto de montagem do pêndulo PD2/3/4 SM

Número: 93179

Dimensões: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco, semelhante RAL9010