

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-S-GH-SM Set 92265-92376

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 101 x 76 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

| Designação                 | Cor    | Número |
|----------------------------|--------|--------|
| PD4-S-GH-SM                | Branco | 92265  |
| Tomada SM IP65 PD4-SM IP54 | Branco | 92376  |

## Dados técnicos

|  |  |
|--|--|
| Tensão:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                       |
| Dimensões:   | Ø 101 x 76 mm                                      |
| Alimentação:   | aprox. 0.2 W<br>horizontal 360°<br>oval            |
| Área de deteção:                                     | (Montagem no<br>tecto)                             |
| Alcance:   | 30 m x 19 m  |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação tangencial): | 440 m <sup>2</sup> / 14 m<br>Altura de<br>montagem |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:         | 5 m / 16 m / 14<br>m                               |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:          | IP54 / Classe II                                   |
| Resistência ao choque:                               | IK04   |
| Temperatura ambiente:                                | -25 °C até +50<br>°C                               |
| Involucro:   | Polycarbonato<br>resistente aos<br>raios UV        |
| Cor do material:                                     | Branco mate,<br>semelhante<br>RAL9010              |
| Intervalo de impulso:                                | 2 ou 9 s   |

## Informações sobre o produto

Set : PD4-S-GH-SM + Tomada SM IP65 PD4-SM IP54  
Branco

Dispositivo escravo específico para montagem a grandes alturas

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante a instalação

**Quando usado em armazéns de grande altura, deve ser assegurado que os detetores a controlar a iluminação desse corredor de prateleiras, apenas detetem movimentos nesses corredores, utilizando para isso máscaras de limitação de alcance de cobertura ou outras técnicas adequadas de instalação.**





## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**PD4-S-GH-SM**  
Número: 92265

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 101 x 76 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



**Tomada SM IP65 PD4-SM IP54**  
Número: 92376

Dimensões: Ø 115 x 70 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65  
Resistência ao choque: IK07