

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-GH-SM Set 92265-92376-92199

Detetor de presença PIR escravo com cobertura de 360° e campo de deteção de até 30 x 19 m (440 m²) a uma altura de montagem de 16 m, para armazéns de estantes altas

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4-S-GH-SM	Branco	92265
Tomada SM IP65 PD4-SM IP54	Branco	92376
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Alimentação:	aprox. 0.2 W horizontal 360°
Área de deteção:	oval (Montagem no tecto)
Alcance:	30 m x 19 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	440 m ² / 14 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	5 m / 16 m / 14 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK09 (92199)
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

Informações sobre o produto

Set : PD4-S-GH-SM + Tomada SM IP65 PD4-SM IP54
Branco + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x
90 mm) Branco

Dispositivo escravo específico para montagem a grandes
alturas

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é
detetado movimento independente do nível de iluminação
ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo
mestre.

Para informações adicionais

<https://www.beg-luxomat.com/pt/optimas-alturas-de-montagem/>

Existem marcas para assegurar o correto alinhamento durante
a instalação

**Quando usado em armazéns de grande altura, deve ser
assegurado que os detetores a controlar a iluminação
desse corredor de prateleiras, apenas detetem
movimentos nesses corredores, utilizando para isso
máscaras de limitação de alcance de cobertura ou
outras técnicas adequadas de instalação.**





Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




PD4-S-GH-SM

Número: 92265

Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 101 x 76 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



Tomada SM IP65 PD4-SM IP54


Número: 92376

Dimensões: Ø 115 x 70 mm

Grau de proteção / Classe de

Isolamento: IP65

Resistência ao choque: IK07



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida