



PD4N-CAS Set 93474-93465

- Tensão: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensões: Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)
- Parametrização: App Casambi

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-CAS	Branco	93474
Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H	Branco	93465

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões:	Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)
Parametrização:	App Casambi
Alimentação:	0.5 W horizontal 360° oval (Montagem no tecto)
Área de deteção:	máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada
Alcance:	450 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 10 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP54 (93465)
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK04
Resistência ao choque:	-5 °C até +45 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco, semelhante RAL9010 (93465)
Cor do material:	
Número de sensores PIR:	4
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Temporização de funcionamento:	1 s - 60 min
Nível de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Set : PD4N-CAS + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H Branco, semelhante RAL9010

Detetor de presença Casambi

LED de elevado brilho para fácil comissionamento

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

A ponderação entre o sensor de luz interno e externo pode ser adaptada para atender a aplicação

Ajuste do fator de reflexão e ajuste do nível de luminosidade pretendido para a exibição da luminosidade real na App

É possível a extensão da área de deteção com dispositivos Casambi da B.E.G.

Adaptação individual da sensibilidade de deteção de cada sensor PIR

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Programação fácil com App para smartphone da Casambi

Inclui braçadeira de fixação do cabo para alívio de tensão nas ligações e tampa de proteção contra contato direto para montagem embutida no teto

Acessórios para montagem em superfície e descarga opcionalmente disponíveis

Acessórios para montagem na parede disponíveis opcionalmente

Outros acessórios com diferentes cores, estão disponíveis por opção



CASAMBI



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-CAS

Número: 93474

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensões: \varnothing 106 x 95 mm
Parametrização: App Casambi



Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H

Número: 93465

Dimensões: \varnothing 110 x 45 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Cor do material: Branco, semelhante RAL9010