

B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93465

Detetor de presença PIR compatível com CASAMBI, com deteção de 360° e alcance de até 24 m de diâmetro (450 m²)

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|---|--------|--------|
| PD4N-CAS | Branco | 93474 |
| Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H | Branco | 93465 |

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tensão: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensões: | Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93465) |
| Parametrização: | App Casambi |
| Alimentação: | 0.5 W horizontal 360° oval (Montagem no tecto) |
| Área de deteção: | máx. Ø 24 m transversal máx. Ø 8 m em direção a máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Alcance: | 450 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP54 (93465) |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK04 |
| Resistência ao choque: | -5 °C até +45 °C |
| Temperatura ambiente: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | Branco, semelhante RAL9010 (93465) |
| Cor do material: | |
| Número de sensores PIR: | 4 |
| Canal 1 (controlo de iluminação) | |
| Temporização de funcionamento: | 1 s - 60 min |
| Nível de luminosidad deseado: | 1 - 4000 Lux |
| Medição mista da luz: | Medição mista da luz |

Informações sobre o produto

Set : PD4N-CAS + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H Branco, semelhante RAL9010

Detetor de presença Casambi

LED de elevado brilho para fácil comissionamento

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

A ponderação entre o sensor de luz interno e externo pode ser adaptada para atender a aplicação

Ajuste do fator de reflexão e ajuste do nível de luminosidade pretendido para a exibição da luminosidade real na App

É possível a extensão da área de deteção com dispositivos Casambi da B.E.G.

Adaptação individual da sensibilidade de deteção de cada sensor PIR

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Programação fácil com App para smartphone da Casambi

Inclui braçadeira de fixação do cabo para alívio de tensão nas ligações e tampa de proteção contra contato direto para montagem embutida no teto

Acessórios para montagem em superfície e descarga opcionalmente disponíveis

Acessórios para montagem na parede disponíveis opcionalmente

Outros acessórios com diferentes cores, estão disponíveis por opção



CASAMBI



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-CAS

Número: 93474

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensões: \varnothing 106 x 95 mm
Parametrização: App Casambi



Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD4N H

Número: 93465

Dimensões: \varnothing 110 x 45 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Cor do material: Branco, semelhante RAL9010