

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93741-92199

Detetor de presença PIR DALI-LINK com deteção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m²), para integração em sistemas de controlo de iluminação DALI-LINK

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-DALI-LINK	Branco	93377
Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura	antracite	93741
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199) PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)
Parametrização:	7 mA
Consumo de corrente:	horizontal 360° (Montagem no tecto) (93741) máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93741)
Área de deteção:	250 m² / 2.5 m Altura de montagem (93741)
Alcance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IP20 / Classe II
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IK09 (92199)
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +55 °C
Resistência ao choque:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)
Temperatura ambiente:	antracite mate, semelhante RAL7016 (93741)
Involucro:	1 s - 120 min
Cor do material:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Temporização de funcionamento:	10 - 2500 Lux
Luz de orientação:	
Nível de luminosidad deseado:	

Informações sobre o produto

Set : PD4N-DALI-LINK + Corridor lens PD4N type A,
Anel de cobertura antracite mate, semelhante
RAL7016 + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200
x 90 mm) Branco

Multisensor DALI de gama de deteção alargada

Alimentado pelo bus-DALI

Integração simplificada na solução DALI para pequenos
espaços da B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK, como opção
modular multimestre para o controlo de iluminação

A área de deteção pode ser expandida graças ao modo
mestre-escravo

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor
crepuscular

Função de regulação constante de luminosidade em função
da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída
comutada)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Pronto a funcionar ao retirar da caixa, para fácil verificação da
instalação

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros
produtos da B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de
iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos
de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros
fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação
DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI
(sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais
(hardware) da B.E.G.

É necessário software gratuito adicional da B.E.G.



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD4N-DALI-LINK

Número: 93377

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões: Ø 106 x 68 mm
Parametrização: PBM-DALI-LINK-4W-BLE
+ Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)



Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura

Número: 93741

Área de deteção: horizontal 360°
(Montagem no tecto)
Alcance: máx. Ø 40 m transversal
máx. Ø 20 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 250 m² / 2.5 m Altura de montagem



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida