

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93743-92199

Detetor de presença PIR DALI-LINK com deteção de 360° e alcance de até Ø24m (450 m<sup>2</sup>), para integração em sistemas de controlo de iluminação DALI-LINK

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD4N-DALI-LINK	Branco	93377
Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura	Preto	93743
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

## Dados técnicos

Tensão:	do DALI Bus, máx. 22.5 V DC
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b> PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)
Parametrização:	7 mA
Consumo de corrente:	<b>horizontal 360° (Montagem no tecto) (93743)</b> <b>máx. Ø 40 m transversal máx. Ø 20 m em direção a (93743)</b>
Área de deteção:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem (93743)</b>
Alcance:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)</b>
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IP20 / Classe II
Altura de montagem min./máx./recomendada:	<b>IK09 (92199)</b>
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	-25 °C até +55 °C
Resistência ao choque:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Temperatura ambiente:	<b>Preto mate, semelhante RAL9005 (93743)</b>
Involucro:	1 s - 120 min
Cor do material:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Temporização de funcionamento:	10 - 2500 Lux
Luz de orientação:	
Nível de luminosidad deseado:	

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-DALI-LINK + Corridor lens PD4N type A,  
Anel de cobertura Preto mate, semelhante RAL9005  
+ Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)  
Branco

Multisensor DALI de gama de deteção alargada

Alimentado pelo bus-DALI

Integração simplificada na solução DALI para pequenos  
espaços da B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK, como opção  
modular multimestre para o controlo de iluminação

A área de deteção pode ser expandida graças ao modo  
mestre-escravo

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor  
crepuscular

Função de regulação constante de luminosidade em função  
da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída  
comutada)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Pronto a funcionar ao retirar da caixa, para fácil verificação da  
instalação

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros  
produtos da B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

A cobertura de deteção pode ser restringida por máscaras

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de  
iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos  
de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros  
fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação  
DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI  
(sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais  
(hardware) da B.E.G.

É necessário software gratuito adicional da B.E.G.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD4N-DALI-LINK**

Número: 93377

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC  
Dimensões: Ø 106 x 68 mm  
Parametrização: PBM-DALI-LINK-4W-BLE  
+ Smartphone com App DALI-LINK (iOS / Android)



### **Corridor lens PD4N type A, Anel de cobertura**

Número: 93743

Área de deteção: horizontal 360°  
(Montagem no tecto)  
Alcance: máx. Ø 40 m transversal  
máx. Ø 20 m em direção a  
Superfície monitorizada (aproximação tangencial): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Altura de montagem



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida