

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

### 93241-92199-93314-93073

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199) + 133 x 133 x 69 mm (93314)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

#### Dados da encomenda

| Designação                                      | Cor    | Número |
|---|--------|--------|
| PD4N-S  | Branco | 93241  |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199  |
| Conjunto de montagem de superfície SM IP65 PD4N | Branco | 93314  |
| Corridor lens PD4N type A                       | Branco | 93073  |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensões:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199) + 133<br/>x 133 x 69 mm<br/>(93314)</b>   |
| Alimentação:  | aprox. 0.2 W   |
| Área de deteção:  | <b>horizontal<br/>360°<br/>(Montagem no<br/>tecto) (93073)<br/>máx. Ø 40 m<br/>transversal<br/>máx. Ø 20 m<br/>em direção a<br/>(93073)</b>          |
| Alcance:  | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m<br/>Altura de<br/>montagem<br/>(93073)</b>  |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação<br>tangencial): | <b>2.4 m / 2.6 m /<br/>2.5 m (93073)</b>   |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:            | <b>IP20 / Classe II<br/>+ IP65 (93314)</b>   |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:             | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Resistência ao choque:                                  | -25 °C até +50<br>°C   |
| Temperatura ambiente:                                   | <b>Polycarbonato<br/>resistente aos<br/>raios UV +<br/>cesta de aço<br/>revestida<br/>(92199)<br/>Branco,<br/>semelhante<br/>RAL9010<br/>(93073)</b> |
| Involucro:  |  |
| Cor do material:  |  |
| Intervalo de impulso:                                   | 2 ou 9 s   |

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-S + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Conjunto de montagem de superfície SM IP65 PD4N Branco + Corridor lens PD4N type A Branco, semelhante RAL9010

Dispositivo escravo com grande área de deteção

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




### PD4N-S

Número: 93241

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 106 x 92 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida



### Conjunto de montagem de superfície SM IP65 PD4N

Número: 93314

Dimensões: 133 x 133 x 69 mm

Grau de proteção / Classe de

Isolamento: IP65

Cor do material: Branco



### Corridor lens PD4N type A

Número: 93073

Área de deteção: horizontal 360°  
(Montagem no tecto)

Alcance: máx. Ø 40 m transversal

máx. Ø 20 m em direção a

Superfície monitorizada (aproximação  
tangencial): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altura de  
montagem