

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set 93241-93314

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 106 x 92 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

| Designação                                         | Cor    | Número |
|----------------------------------------------------|--------|--------|
| PD4N-S                                             | Branco | 93241  |
| Conjunto de montagem de superfície<br>SM IP65 PD4N | Branco | 93314  |

## Dados técnicos

|                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão:                                           | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                                         |
| Dimensões:                                        | <b>Ø 106 x 92<br/>mm + 133 x<br/>133 x 69 mm<br/>(93314)</b>                         |
| Alimentação:                                      | aprox. 0.2 W                                                                         |
| Área de deteção:                                  | horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)                                               |
| Alcance:                                          | máx. Ø 24 m transversal<br>máx. Ø 8 m em direção a<br>máx. Ø 6.4 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de montagem                                     |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | 2 m / 10 m / 2.5 m                                                                   |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | <b>IP20 / Classe II + IP65 (93314)</b>                                               |
| Resistência ao choque:                            | IK04                                                                                 |
| Temperatura ambiente:                             | -25 °C até +50 °C                                                                    |
| Involucro:                                        | Policarbonato resistente aos raios UV                                                |
| Cor do material:                                  | <b>Branco (93314)</b>                                                                |
| Intervalo de impulso:                             | 2 ou 9 s                                                                             |

## Informações sobre o produto

Set : PD4N-S + Conjunto de montagem de superfície SM IP65 PD4N Branco

Dispositivo escravo com grande área de deteção

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo mestre

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD4N-S

Número: 93241

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 106 x 92 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### Conjunto de montagem de superfície SM IP65 PD4N

Número: 93314

Dimensões: 133 x 133 x 69 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65

Cor do material: Branco