

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC

92931 EAN: 4007529929313

Mini detetor de presença desenhado para locais húmidos, especialmente para grandes alturas de montagem

Um contacto de comutação livre de potencial (seco)

Versão de dispositivo mestre

Domínios de aplicação

- salas de bombagem / instalações sanitárias
- pavilhões desportivos / salas de arrumação

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC	Branco	92931

Acessórios

Designação	Cor	Número
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensões:	Cabeça do sensor: Ø 36 x 40 mm, Fonte de alimentação: 154 x 38 x 25 mm
Alimentação:	2.2 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 3.5 m transversal
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	9 m ² / 6 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	Altura de montagem 5 m / 10 m / 6 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP65 / Classe III
Resistência ao choque:	IK03
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Comprimento do cabo:	350 cm
Canal 1 (controlo da iluminação livre de potencial)	
Potência:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED máx. Corrente I _p (20 ms) = 80 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

Informações sobre o produto

Mini detetor de presença desenhado para locais húmidos, especialmente para grandes alturas de montagem

Um contacto de comutação livre de potencial (seco)

Versão de dispositivo mestre

Pode ser ligado diretamente um dispositivo escravo adicional

Outras funções adicionais podem ser configuradas através de controle remoto opcional.

Grampos de mola para instalação rápida e fácil em tetos falsos e luminárias


Inclui aro de acabamento de 45 mm e máscaras para redução da área de cobertura

Exemplos de aplicação:


salas de bombagem / instalações sanitárias, pavilhões desportivos / salas de arrumação



power supply



sensor head



Acessórios



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%

Dimensões: 38 x 12 x 26 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20 / Classe II



IR-PD9

Número: 92201

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)

Dimensões: 80 x 60 x 8 mm

Cor do material: -



Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%

Dimensões: 50 x 23 x 8 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento:
IP20 / Classe II



IR-PD-Mini

Número: 92159

Bateria: 3.0 V lítio CR2032

(incluída)

Dimensões: 57 x 35 x 7 mm

Cor do material: -