

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FC Set 92915-92235

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Dados da encomenda

| Designação                    | Cor       | Número |
|-------------------------------|-----------|--------|
| PD9-S-SDB-FC                  | Branco    | 92915  |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | antracite | 92235  |

## Dados técnicos

|  |  |
|--|--|
| Dimensões:   | Ø 36 x 28 mm<br>horizontal                                       |
| Área de deteção:                                     | 360°<br>(Montagem<br>no tecto)<br>máx. Ø 10 m<br>transversal     |
| Alcance:   | máx. Ø 6 m<br>em direção a<br>máx. Ø 4 m<br>atividade<br>sentada |
| Superfície monitorizada<br>(aproximação tangencial): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de<br>montagem               |
| Altura de montagem<br>min./máx./recomendada:         | 2 m / 5 m /<br>2.5 m   |
| Grau de proteção / Classe<br>de Isolamento:          | IP65 / Classe<br>III   |
| Resistência ao choque:                               | IK03   |
| Cor do material:                                     | <b>antracite<br/>brilho<br/>(92235)</b>                          |
| Comprimento do cabo:                                 | 350 cm   |

## Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Anel de cobertura PD9 Ø 36  
mm antracite brilho



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-S-SDB-FC**

Número: 92915

Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



### **Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**

Número: 92235

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: antracite brilho