B.E.G. LUXOMAT®



PD9-S-SDB-FC Set
92915-92238

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), IP65

Dados da encomenda


Designação	Cor	Número
PD9-S-SDB-FC	Branco	92915
Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm	Branco	92238

Dados técnicos


Dimensões:	Ø 36 x 28 mm
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP65 / Classe III
Resistência ao choque:	IK03
Cor do material:	**Branco brilho (92238)**
Comprimento do cabo:	350 cm


Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm Branco brilho



sensor head





Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-S-SDB-FC
Número: 92915

Dimensões: Ø 36 x 28 mm
Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)
Alcance: máx. Ø 10 m transversal
máx. Ø 6 m em direção a
máx. Ø 4 m atividade sentada

Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm
Número: 92238

Dimensões: Ø 36 mm
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material: Branco brilho