

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FC Set 92915-92346

Detetor de presença PIR secundário com cobertura de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), IP65

Dados da encomenda



Designação	Cor	Número
PD9-S-SDB-FC	Branco	92915
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Prateado	92346

Dados técnicos

Dimensões:	Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP65 / Classe III
Resistência ao choque:	IK03
Cor do material:	Prateado mate (92346)
Comprimento do cabo:	350 cm

Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Anel de cobertura PD9 Ø 45
mm Prateado mate



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-S-SDB-FC

Número: 92915


Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm

Número: 92346

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Prateado mate