

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-SDB-FC Set 92915-92958

- Dimensões: Ø 36 x 28 mm
- Área de deteção: horizontal 360°  
(Montagem no tecto)
- Alcance: máx. Ø 10 m transversal  
máx. Ø 6 m em direção a  
máx. Ø 4 m atividade sentada

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-S-SDB-FC	Branco	92915
Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9	transparente	92958

## Dados técnicos

Dimensões:	Ø 36 x 28 mm horizontal 360°
Área de deteção:	(Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP65 / Classe III + IP65 (92958)</b>
Resistência ao choque:	IK03
Cor do material:	<b>Branco, semelhante RAL9010 + transparente (92958)</b>
Comprimento do cabo:	350 cm

## Informações sobre o produto

Set : PD9-S-SDB-FC + Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9 transparente



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-S-SDB-FC**

Número: 92915

Dimensões: Ø 36 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)

Alcance: máx. Ø 10 m transversal

máx. Ø 6 m em direção a

máx. Ø 4 m atividade sentada



### **Tampa IP65 por Cabeça do sensor PD9**

Número: 92958

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP65

Involucro: resistente aos raios UV

Cor do material: transparente