

B.E.G.

LUXOMAT®



PD9-SH-24V-LED Set 93210-92235

- Tensão: 24 V DC
- Dimensões: Ø 45 x 28 mm
- Área de deteção: horizontal 360°
(Montagem no tecto)

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|-------------------------------|-----------|--------|
| PD9-SH-24V-LED | Branco | 93210 |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | antracite | 92235 |

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Tensão: | 24 V DC |
| Dimensões: | Ø 45 x 28 mm |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a atividade sentada |
| Alcance: | máx. Ø 4 m |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK03 |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | antracite brilho (92235) |
| Comprimento do cabo: | 350 mm |
| Potência: | 24V DC / 0.5mA |

Informações sobre o produto

Set : PD9-SH-24V-LED + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm antracite brilho

Mini detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios

Saída 24V DC / 0,5mA

93210: Com LED de estado para indicação de movimento



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-SH-24V-LED

Número: 93210

Tensão: 24 V DC

Dimensões: Ø 45 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm

Número: 92235

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: antracite brilho