

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92238

- Tensão: 24 V DC
- Dimensões: Ø 45 x 28 mm
- Área de deteção: horizontal 360°  
(Montagem no tecto)

### Dados da encomenda

| Designação                    | Cor    | Número |
|-------------------------------|--------|--------|
| PD9-SH-24V-LED                | Branco | 93210  |
| Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm | Branco | 92238  |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:   | 24 V DC  |
| Dimensões:  | Ø 45 x 28 mm   |
| Área de deteção:                                  | horizontal 360°<br>(Montagem no tecto)<br>máx. Ø 10 m transversal<br>máx. Ø 6 m em direção a atividade sentada |
| Alcance:  | máx. Ø 4 m   |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de montagem  |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | IP20 / Classe II   |
| Resistência ao choque:                            | IK03   |
| Temperatura ambiente:                             | -5 °C até +45 °C   |
| Involucro:  | Polycarbonato resistente aos raios UV  |
| Cor do material:                                  | <b>Branco brilho (92238)</b>   |
| Comprimento do cabo:                              | 350 mm   |
| Potência:   | 24V DC / 0.5mA   |

## Informações sobre o produto

Set : PD9-SH-24V-LED + Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm Branco brilho

Mini detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios

Saída 24V DC / 0,5mA

93210: Com LED de estado para indicação de movimento



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-SH-24V-LED**

Número: 93210

Tensão: 24 V DC

Dimensões: Ø 45 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



### **Anel de cobertura PD9 Ø 36 mm**

Número: 92238

Dimensões: Ø 36 mm

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV

Cor do material: Branco brilho