

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92327

- Tensão: 24 V DC
- Dimensões: Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm  
(92327)
- Área de deteção: horizontal 360°  
(Montagem no tecto)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-SH-24V-LED	Branco	93210
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Branco	92327

## Dados técnicos

Tensão:	24 V DC
Dimensões:	<b>Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)</b>
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK03
Resistência ao choque:	-5 °C até +45 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	<b>Branco mate (92327)</b>
Cor do material:	350 mm
Comprimento do cabo:	24V DC / 0.5mA
Potência:	

## Informações sobre o produto


Set : PD9-SH-24V-LED + Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm Branco mate

Mini detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios

Saída 24V DC / 0,5mA

93210: Com LED de estado para indicação de movimento



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **PD9-SH-24V-LED**

Número: 93210

Tensão: 24 V DC

Dimensões: Ø 45 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



### **Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm**

Número: 92327

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Branco mate