


B.E.G.

LUXOMAT®



PD9-SH-24V Set 93211-92327

- Tensão: 24 V DC
- Dimensões: Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm
(92327)
- Área de deteção: horizontal 360°
(Montagem no tecto)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD9-SH-24V	Branco	93211
Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm	Branco	92327

Dados técnicos

Tensão:	24 V DC
Dimensões:	Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada
Alcance:	78 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK03
Resistência ao choque:	-5 °C até +45 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate (92327)
Cor do material:	350 mm
Comprimento do cabo:	24V DC / 0.5mA
Potência:	

Informações sobre o produto




Set : PD9-SH-24V + Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm
Branco mate

Mini detetor de movimento

Para integração em sistema de automação de edifícios


Saída 24V DC / 0,5mA

93210: Com LED de estado para indicação de movimento



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD9-SH-24V

Número: 93211

Tensão: 24 V DC

Dimensões: Ø 45 x 28 mm

Área de deteção: horizontal 360° (Montagem no tecto)



Anel de cobertura PD9 Ø 45 mm

Número: 92327

Dimensões: Ø 45 mm

Cor do material: Branco mate