

B.E.G.

LUXOMAT®



PICO-S-FC

92700 EAN: 4007529927005

Detetor de presença PIR escravo com cobertura de 360° e alcance até Ø10m (78 m²), IP65

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------|--------|--------|
| PICO-S-FC | Branco | 92700 |

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | Ø 33 x 60 mm |
| Alimentação: | aprox. 0.3 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Alcance: | 78 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP65 / Classe II |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK04 |
| Resistência ao choque: | -25 °C até +50 °C |
| Temperatura ambiente: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | Branco mate, semelhante RAL9010 |
| Cor do material: | 130 cm |
| Comprimento do cabo: | 9 s |
| Intervalo de impulso: | |

Informações sobre o produto

Dispositivo mini escravo sem fonte de alimentação adicional, para ligação ao dispositivo mestre

Adequado para locais de grande humidade

Emissão de um impulso para o dispositivo mestre quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo mestre.

Montagem com aro de bloqueio (incluído) em luminárias ou com molas de fixação para tetos falsos

Exemplos de Aplicação:

instalações sanitárias, balneários, escritórios, salas de conferências, hospitais, galerias, jardins de infância



