

B.E.G.

LUXOMAT® net



PS-DALI-LINK-FC

92846 EAN: 4007529928460

Monitorização de temperatura e deteção de curto-circuito integrados

LED integrado para visualização de informação de operação

Produto certificado DALI2

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|-----------------|--------|--------|
| PS-DALI-LINK-FC | Branco | 92846 |

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tensão: | 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 240 x 26 x 26 mm |
| Tensão de saída: | 16 V DC (DALI, tipicamente) |
| Alimentação: | 3.3 W |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | Polycarbonato + Mistura ABS |
| Cor do material: | Branco |
| Ligações e cabos: | 0.25 - 2.5 mm ² para fios rígidos |
| Corrente nominal: | 100 mA |
| Máximo nominal máximo: | 120 mA |

Informações sobre o produto

Fonte de alimentação DALI, para instalação em tetos falsos, para a solução destinada a pequenos espaços DALI-LINK da B.E.G.

A parametrização da solução DALI-LINK é realizada via Bluetooth utilizando a App para smartphone B.E.G. BLE (DALI-LINK).

Por exemplo, 25 aparelhos de iluminação DALI e 6 dispositivos de controlo DALI-LINK (multisensores ou interfaces de botão de pressão) podem ser ligados a uma fonte de alimentação.

No máximo é possível colocar uma fonte de alimentação adicional DALI-LINK em paralelo, duplicando o número de dispositivos DALI no sistema DALI-LINK (50 luminárias DALI / 12 unidades de controlo DALI-LINK).

Monitorização de temperatura e deteção de curto-circuito integrados

LED integrado para visualização de informação de operação

Produto certificado DALI2

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

O produto pode ser utilizado por todos os fabricantes de acordo com as propriedades do produto DALI-2 indicadas

Componentes adicionais do sistema (hardware) estão disponíveis na B.E.G.

O software gratuito adicional está disponível na B.E.G.

Adapta-se aos: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



