

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

Fonte de alimentação DALI com interface USB integrado, para montagem em calha DIN

LED's integrados para visualização de operações

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PS-DALI-LINK-USB-REG	Branco	93189

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	90 x 72 x 64 mm (4 TE) com botão de função de atualização de firmware, PC Tools B.E.G.
Parametrização:	
Tensão de saída:	16 V DC
Alimentação:	6 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	+5 °C até +45 °C
Involucro:	Poliamida, resistente aos UV
Cor do material:	Branco
Ligações e cabos:	USB
Máximo nominal máximo:	210 mA

Informações sobre o produto

Fonte de alimentação DALI com interface USB integrado, para montagem em calha DIN

Por exemplo, 45 luminárias DALI e 10 dispositivos de controlo DALI-LINK (multisensores ou interfaces de botão de pressão) podem ser ligados à fonte de alimentação

A interface USB integrada permite a expansão para a solução de gestão de iluminação LUXOMAT® net DALI-SYS da B.E.G.

LED's integrados para visualização de operações

O comissionamento da solução B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK é realizado através de Bluetooth utilizando a App gratuita para smartphone B.E.G. BLE (DALI-LINK) e o interface para botões de pressão com bluetooth PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.

É necessário software gratuito adicional da B.E.G.

Adapta-se aos: 93845, ...



