



## SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

- Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensões:  $\varnothing$  53 x 24 mm
- Alimentação: 1.5 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

## Dados técnicos

Tensão:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensões:	$\varnothing$ 53 x 24 mm
Alimentação:	1.5 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	-
KNX RF 256:	Si
KNX Secure:	Si
Comprimento do cabo:	150 mm
Ligações e cabos:	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Cu 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Potência:	
Tipo de contato:	$\mu$ -contatos, Contato NA
Saídas:	1
Frequência:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm
Alcance de transmissão:	máx. 150 m

## Informações sobre o produto

-
-
-
KNX Secure Ready
-
-
Botão na caixa para com função de teste
-
-
Função repetidora integrada para aumentar o alcance sem fios
-
Devido à frequência de rádio de 868 MHz, o dispositivo só está aprovado para utilização na Europa (+Emirados Árabes Unidos)



