

B.E.G.**SAFETYLUX®**

SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Dimensões: 166 x 125 x 252 mm
- Fluxo luminoso da luminária: Placa de LED montada com segurança
Cor da luz: 6500 K branco "luz do dia"
Fluxo luminoso da luminária 900 lm
- Emissão de luz: projector LED de longo alcance: 10 W
Iluminação ambiente LED: 2.5 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SAFETYLUX portable LED	Cinza	93120

Dados técnicos

Dimensões:	166 x 125 x 252 mm Placa de LED montada com segurança
Fluxo luminoso da luminária:	Cor da luz: 6500 K branco "luz do dia" Fluxo luminoso da luminária 900 lm projector LED de longo alcance: 10 W
Emissão de luz:	Iluminação ambiente LED: 2.5 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP40 / Classe II
Temperatura ambiente:	0 °C até +30 °C
Involucro:	Policarbonato
Cor do material:	Cinza, semelhante RAL7035
Fornecimento standard:	Luz de emergência LED, Montagem em parede, cabo de carregamento, tampa alaranjada do projetor
Acumulador:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Tempo de operação nominal:	Luz principal: 3 h Luz secundária: 12 h Luz intermitente: 24 h
Raio de ação:	aprox. 150 m (> 1 Lux)

Informações sobre o produto

Luminária de Emergência LED extremamente brilhante com três modos de operação: feixe de luz, luz de aviso intermitente e luz de orientação

Módulo LED central com refletor

Iluminação ambiente grande angular através de LED's circundantes

Luz de advertência com modo de luz intermitente e tampa colorida

estrutura robusta com carregador integrado, bateria ecológica de NiMH e cabo de alimentação

Cabeça giratória vertical de 120°



