



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Ator de comutação para acionamentos de persianas, estores e janelas

KNX Secure Ready

Dispositivo KNX de instalação modular com 72mm de largura (4M), para montagem em calha DIN em quadro elétrico

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Consumo de corrente:	5 mA
Alimentação:	0.3 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	-
Elementos de sinalização:	LED de programação 14 x estado do canal
Operação manual:	Local on the device : 4 botão de pressão / via ETS
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho 1,5 ... 2,5 mm ² 8 A; cos ϕ = 0.4
Potência:	Carga Indutiva / 230 V AC 50 Hz
Saídas:	6 canais de comutação para cima/para baixo

Informações sobre o produto

Ator de comutação para acionamentos de persianas, estores e janelas

KNX Secure Ready

Dispositivo KNX de instalação modular com 72mm de largura (4M), para montagem em calha DIN em quadro elétrico

6 canais de comutação para cima/para baixo

Os contactos de comutação estão otimizados para cargas indutivas

funções abrangentes de paragem de emergência, cenários e alarmes, bem como funções de bloqueio

Funções lógicas e de comparação abrangentes

Funções de cálculo

Funções de atraso e de impulso

Atrasos na ativação e desativação

Comando manual no próprio aparelho ou através de teclas de função intuitivas no ETS

Ligação da alimentação e das saídas através de bornes de parafuso

A base de dados de produtos pode ser descarregada do sítio Web da B.E.G. ou importada diretamente do catálogo em linha do ETS



