

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-FC

93327 EAN: 4007529933273



- Tensão: 110 - 240 V
- Dimensões: Ø 80 x 61 mm
- Alimentação: 0.3 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|-------------|--------|--------|
| 10 x BL2-FC | Branco | 93327 |

Acessórios

| Designação | Cor | Número |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| Kit RC supressor de arco elétrico | Branco | 10880 |
| IR-BL | - | 93055 |
| BLE-IV-Adaptador | Preto | 93067 |
| Kit de montagem BL2-SM | Branco | 93256 |
| Kit de montagem BL2-FM | Branco | 93251 |
| Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | Branco | 92199 |

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão: | 110 - 240 V |
| Dimensões: | Ø 80 x 61 mm |
| Alimentação: | 0.3 W |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) |
| Alcance: | máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m em direção a máx. Ø 3.2 m atividade sentada |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 50 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP23 / Classe II |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco |
| Ligações e cabos: | 0.5 - 1.5 mm ² para fios rígidos |

Canal 1 (controlo de iluminação)

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Potência: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo de contato: | 1x Micro contato, Contato NA |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 60 min |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |

Informações sobre o produto

Detetor de movimento de teto para aplicações interiores com alcance de deteção de 360°

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Operação simples com controlo remoto (necessário)

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 3 min., limite de acendimento 500 lux



Acessórios




Kit RC supressor de arco elétrico
Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Kit de montagem BL2-SM
Número: 93256

Dimensões: \varnothing 109 x 50 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP23
Cor do material: Branco



IR-BL
Número: 93055

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
Dimensões: 80 x 60 x 8 mm
Invólucro: Policarbonato resistente aos raios UV




Kit de montagem BL2-FM
Número: 93251

Dimensões: \varnothing 104 x 19 mm
Cor do material: Branco



BLE-IV-Adaptador
Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
Cor do material: Preto
Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Grelha de proteção metálica BSK
(\varnothing 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: \varnothing 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Invólucro: cesta de aço revestida