

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-ºC-FC Set 93231-92199

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Alimentação: aprox. 0.3 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
10 x BL4-ºC-FC	Branco	93231
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Alimentação:	aprox. 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 32 m transversal máx. Ø 16 m em direção a
Alcance:	200 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK09 (92199)
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	0.5 - 2.5 mm ² para fios rígidos
Ligações e cabos:	Canal 1 (controlo de iluminação)
Potência:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 60 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : 10 x BL4-^oC-FC + Grelha de proteção metálica
BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco

Detetor de movimento de teto especial para corredores,
compatível com comando à distância IV

Para instalação em tetos falsos


Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



10 x BL4-9C-FC
Número: 93231

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm
Alimentação: aprox. 0.3 W

Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
Resistência ao choque: IK09
Involucro: cesta de aço revestida