

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow WB Set 93132-92467

- Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Dimensões:  $\varnothing$  164 x 143 mm (92467)
- Parametrização: App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Aleum Glow WB	Branco	93132
Grelha de proteção metálica BSK ( $\varnothing$ 164 x 143 mm)	Branco	92467

## Dados técnicos






Tensão:	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Parametrização:	App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 16 m transversal
Alcance:	máx. 5 m em direção a máx. 3 m anti-intrusão
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	400 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 4 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92467)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92467)</b>
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Ligações e cabos:	para fios rígidos 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>	
Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED máx. Corrente I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A máx. Corrente I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré-estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	10 s - 30 min, Impulso
Luz ambiente:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 cores

## Informações sobre o produto

Set : Aleum Glow WB + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) Branco


Valor limite de  
acendimento:

10 - 2500 Lux



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Aleum Glow WB**

Número: 93132

Tensão: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz

Dimensões: 105 x 54 x 71 mm

Parametrização: App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



### **Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida