



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

KNX Secure Ready

Entradas isoladas galvanicamente para contactos sem potencial

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BIP4-KNXs REG	-	90412

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	5 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Sim
KNX Secure:	Sim
Ligações e cabos:	1 x KNX Terminal de bus preto/vermelho 6 x Terminais de parafuso (entrada binária, máx. 30m comprimento do cabo) 0.34 ... 2.5 mm ² rígido 0.34 ... 2.5 mm ² Fio Fino

Informações sobre o produto

Módulo 4 entradas compacto, para controlar iluminação, persianas, etc...

KNX Secure Ready

Entradas isoladas galvanicamente para contactos sem potencial

Possível utilizar como contados de impulsos

2 botões de pressão e 3 LED's permitem a operação local e visualização do estado da unidade

Além dos canais de entrada, a unidade contém ainda 16 funções lógicas ou temporizadas



