

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-FC Set 93288-93194

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
- Alimentação: aprox. 0.3 W

Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- banheiros
- Sala de equipamentos
- pequenos escritórios
- Escritórios em Open space
- salas de conferências

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL4-FC	Branco	93288
Kit de montagem BL4-FM	Branco	93194

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Alimentação:	aprox. 0.3 W horizontal 360°
Área de detecção:	(Montagem no teto) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m em direção a máx. Ø 5 m atividade sentada
Alcance:	280 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK04
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	0.5 - 2.5 mm ² para fios rígidos
Ligações e cabos:	

Canal 1 (controle de iluminação)

Potência:	1000 W, cos ϕ = 1 500 VA, cos ϕ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 60 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : BL4-FC + Kit de montagem BL4-FM Branco

Detetor de movimento de teto para aplicações interiores com alcance de detecção de 360°

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Operação simples com controle remoto (necessário)

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



BL4-FC

Número: 93288

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm

Alimentação: aprox. 0.3 W



Kit de montagem BL4-FM

Número: 93194

Dimensões: Ø 77 x 4.2 mm

Cor do material: Branco