

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-FC Set 93404-93183

Detetor de presença PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até Ø19m (280 m²), controlável à distância

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL4-PLUS-FC	Branco	93404
Kit de montagem BL4-SM	Branco	93183

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Alimentação:	aprox. 0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m em direção a máx. Ø 5 m atividade sentada
Alcance:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IK04 + IK06 (93183)</b>
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Branco mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> para fios rígidos
Ligações e cabos:	
<b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>	
Potência:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : BL4-PLUS-FC + Kit de montagem BL4-SM Branco

Detetor de presença para utilização no interior com área de deteção circular, com possibilidade de ser controlado remotamente por IV's

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



**BL4-PLUS-FC**  
Número: 93404

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 104.5 x 84 mm  
Alimentação: aprox. 0.3 W



**Kit de montagem BL4-SM**  
Número: 93183

Dimensões: Ø 109 x 34 mm  
Resistência ao choque: IK06  
Cor do material: Branco