

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

Fotocélula com relé de comutação

Para instalação em luminárias para exteriores e para caixas de derivação

Valor crepuscular continuamente variável

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
CdS-R	Preto	92365

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	Sensor de luz Ø 15 x 24 mm, Fonte de alimentação: 61 x 23 x 38 mm
Alimentação:	< 0.5 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	Caixa IP20 / Sensor de iluminação IP54 / Classe II
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Preto mate, semelhante RAL9005

Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	1000 W, $\cos \phi = 1$ 350 VA, $\cos \phi = 0.4$
Tipo de contato:	1x
Atraso ao ligar e desligar:	10 s - 15 s
Valor limite de acendimento:	2 - 100 Lux

Informações sobre o produto

Fotocélula com relé de comutação

Para instalação em luminárias para exteriores e para para caixas de derivação

Valor crepuscular continuamente variável

O cabo entre o sensor fotoelétrico e a unidade eletrónica tem cerca de 15 cm de comprimento e pode ser prolongado até um máximo de 1,5 m

Exemplos de Aplicação:

ideal para halls de entrada, escadas, corredores onde seja necessária iluminação permanente



