

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-SM

92369 EAN: 4007529923694

Fotocélula para ligação automática da iluminação

Atraso à ativação e desativação com autoaprendizagem do valor de luminosidade para desligar

Função automática integrada (10 lux / 40 s a 120 s de atraso a ligar e desligar)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
CdS-SM	Branco	92369

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	42 x 80 x 96 mm
Alimentação:	< 0.5 W
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Resistência ao choque:	IK01
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	Branco, semelhante RAL9010

Canal 1 (controle de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Atraso ao ligar e desligar:	1 s - 120 s
Valor limite de acendimento:	2 - 1000 Lux

Informações sobre o produto

Fotocélula para ligação automática da iluminação

Atraso à ativação e desativação com autoaprendizagem do valor de luminosidade para desligar

Função automática integrada (10 lux / 40 s a 120 s de atraso a ligar e desligar)

LED de ajuda (sem atraso) para ajustar valor limite de ativação da saída

Configuração dos valores limite de iluminação para ativação da saída e dos atrasos para ligar e desligar, através de potenciômetros acessíveis a partir do exterior

Possibilidade de entrada de cabos dupla por baixo

Instalação de parede e mastro



