



DA64-230/KNX REG

93302 EAN: 4007529933020

- Tensão: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Consumo de corrente: 5.5 mA (KNX, tipicamente)

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|------------------|-----|--------|
| DA64-230/KNX REG | - | 93302 |

Dados técnicos

| | |
|---|---------------------------------|
| Tensão: | 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 90 x 72 x 64 mm (4 TE) |
| Consumo de corrente: | 5.5 mA (KNX, tipicamente) |
| Tensão de saída: | 16 V DC (DALI, tipicamente) |
| Alimentação: | 0.9 - 6 W |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II |
| Temperatura ambiente: | -5 °C até +45 °C |
| Involucro: | PA66 |
| Cor do material: | - |
| KNX TP 256: | Sim |
| Corrente nominal: | 160 mA |
| Máximo nominal máximo: | 210 mA |

Informações sobre o produto

O interface (Gateway) interliga o bus KNX com o bus DALI (bus DALI para controlar a iluminação)

Cada (Sem sugestões) pode controlar até 64 balastros/drivers DALI numa linha, agrupáveis em até 16 grupos

Módulo de cenários para controle individual de balastros eletrónicos

Compatível com RGB e TW (DT8)

Compatível com Multisensores DALI-LINK da B.E.G.

Comissionamento via DCA

Comando broadcast via botões de pressão integrados

Suporte para luminárias de emergência DALI

Compatível com a maioria dos controladores DALI e balastros DALI



