

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa Set 92621-92631

Detetor de movimento PIR de parede de 11-48 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m²), com sensor acústico e contacto de comutação sem potencial

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa	Branco puro	92621
Moldura IP20 Indoor 180	branco de sinalização	92631

Dados técnicos

Tensão:	11 - 48 V AC / CC
Dimensões:	Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 1 W
Área de detecção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m ² / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	branco de sinalização mate, semelhante RAL9016 (92631)
Canal 1 (controle da iluminação livre de potencial)	
Potência:	3 A; cos ϕ = 1
Tipo de contato:	Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	5 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa +
Moldura IP20 Indoor 180 branco de sinalização mate,
semelhante RAL9016

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado e tensão de operação 11-48 V

Um canal de comutação livre de potencial

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por detecção do ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa
Número: 92621

Tensão: 11 - 48 V AC / CC
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação: aprox. 1 W



Moldura IP20 Indoor 180
Número: 92631

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV