

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa Set 92621-92633

- Tensão: 11 - 48 V AC / CC
- Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 1 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa	Branco puro	92621
Moldura IP20 Indoor 180	Prateado	92633

Dados técnicos

Tensão:	11 - 48 V AC / CC
Dimensões:	Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 1 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	150 m ² / 1.1 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK05
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	Prateado mate, semelhante RAL9006 (92633)
Cor do material:	

Canal 1 (controle da iluminação livre de potencial)

Potência:	3 A; cos ϕ = 1
Tipo de contato:	Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	5 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa + Moldura IP20 Indoor 180 Prateado mate, semelhante RAL9006

Detetor de movimento de parede com sensor acústico integrado e tensão de operação 11-48 V

Um canal de comutação livre de potencial

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por deteção do ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-R-11-48V-3A Versão completa
Número: 92621

Tensão: 11 - 48 V AC / CC
Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação: aprox. 1 W



Moldura IP20 Indoor 180
Número: 92633

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV