

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R Versão completa Set 92623-92141

Detetor de movimento PIR de parede de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance de até 10 m (150 m<sup>2</sup>), com sensor acústico

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-R Versão completa	Branco puro	92623
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141

### Domínios de aplicação

- Halls de entrada
- corredores/halls
- escadas
- banheiros
- Sala de equipamentos

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP54 (92141)</b>
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV  Branco puro mate, semelhante RAL9010
Cor do material:	

### Canal 1 (controlo de iluminação)

Potência:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED máx. Corrente $I_p$ (20 ms) = 165 A máx. Corrente $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	15 s - 16 min, Impulso
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R Versão completa + Tomada SM  
Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de movimento de parede com sensor acústico  
integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por deteção do  
ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de  
pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60  
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida  
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários  
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para  
combinação com outros sistemas de aparelhagem de  
interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-R Versão completa**

Número: 92623

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm

Alimentação: aprox. 0.5 W



### **Tomada SM Indoor 180**

Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54

Resistência ao choque: IK05