

B.E.G.

LUXOMAT®



Indoor 180-R sem moldura Set 92665-92139

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: **sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Alimentação: aprox. 0.5 W

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|--------------------------|-------------|--------|
| Indoor 180-R sem moldura | - | 92665 |
| Moldura IP54 Indoor 180 | Branco puro | 92139 |

Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139) |
| Alimentação: | aprox. 0.5 W |
| Área de detecção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m ² / 1.1 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP20 / Classe II + IP54 (92139) |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92139) |
| Canal 1 (controle de iluminação) | |
| Potência: | 2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED |
| Tipo de contato: | máx. Corrente I _p (20 ms) = 165 A máx. Corrente I _p (200 μs) = 800 A 1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungstênio |
| Temporização de funcionamento: | 15 s - 16 min, Impulso |
| Valor limite de acendimento: | 10 - 2000 Lux |

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-R sem moldura + Moldura IP54
Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de movimento de parede com sensor acústico
integrado

Versão de relé com tecnologia de três fios

Sensor acústico ajustável individualmente

Extensão automática do tempo de operação por detecção do
ruído

Possibilidade de comando manual através de botão de
pressão

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para
combinação com outros sistemas de aparelhagem de
interruptores e tomadas do mercado



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-R sem moldura

Número: 92665

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: aprox. 0.5 W



Moldura IP54 Indoor 180

Número: 92139

Dimensões: 87 x 87 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV