

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S Versão completa Set 92135-92633

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

| Designação                   | Cor         | Número |
|------------------------------|-------------|--------|
| Indoor 180-S Versão completa | Branco puro | 92135  |
| Moldura IP20 Indoor 180      | Prateado    | 92633  |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                     |
| Dimensões:  | Versão completa 87 x 87 x 61 mm                                  |
| Alimentação:                                      | aprox. 0.2 W   |
| Área de deteção:                                  | horizontal 180°<br>(Montagem em parede)<br>máx. 10 m transversal |
| Alcance:  | máx. 3 m em direção a  |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Altura de montagem                 |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | 1 m / 2.2 m / 1.1 m  |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | IP20 / Classe II   |
| Resistência ao choque:                            | IK05   |
| Temperatura ambiente:                             | -25 °C até +50 °C  |
| Involucro:  | Polycarbonato resistente aos raios UV                            |
| Cor do material:                                  | <b>Prateado mate, semelhante RAL9006 (92633)</b>                 |
| Intervalo de impulso:                             | 2 ou 9 s   |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S Versão completa + Moldura IP20 Indoor 180 Prateado mate, semelhante RAL9006

Detetor auxiliar

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-S Versão completa**

Número: 92135

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm

Alimentação: aprox. 0.2 W



### **Moldura IP20 Indoor 180**

Número: 92633

Dimensões: 86 x 86 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV