

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S sem moldura Set 92660-92139

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensões: **sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Alimentação: aprox. 0.2 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-S sem moldura	-	92660
Moldura IP54 Indoor 180	Branco puro	92139

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>sem moldura 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP20 / Classe II + IP54 (92139)</b>
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Policarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	<b>Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92139)</b>
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S sem moldura + Moldura IP54  
Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor auxiliar

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-S sem moldura**

Número: 92660

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



### **Moldura IP54 Indoor 180**

Número: 92139

Dimensões: 87 x 87 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV