

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S sem moldura Set 92660-92630-92141

Detetor de movimento PIR de parede escravo
com ângulo de deteção de 180° e alcance de até
10 m (150 m²), para ampliar a zona de deteção

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|--------------------------|-------------|--------|
| Indoor 180-S sem moldura | - | 92660 |
| Moldura IP20 Indoor 180 | Branco puro | 92630 |
| Tomada SM Indoor 180 | Branco puro | 92141 |

Dados técnicos

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tensão: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensões: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Alimentação: | aprox. 0.2 W |
| Área de deteção: | horizontal 180° (Montagem em parede) |
| Alcance: | máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m ² / 1.1 m Altura de montagem |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP54 (92141) |
| Resistência ao choque: | IK05 |
| Temperatura ambiente: | -25 °C até +50 °C |
| Involucro: | Policarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco puro mate, semelhante RAL9010 (92630) |
| Intervalo de impulso: | 2 ou 9 s |

Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-S sem moldura + Moldura IP20
Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010
+ Tomada SM Indoor 180 Branco puro mate,
semelhante RAL9010

Detetor auxiliar

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às
exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo
principal.

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para
combinação com outros sistemas de aparelhagem de
interruptores e tomadas do mercado



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



Indoor 180-S sem moldura

Número: 92660

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm
Alimentação: aprox. 0.2 W



Moldura IP20 Indoor 180

Número: 92630

Dimensões: 86 x 86 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



Tomada SM Indoor 180

Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54
Resistência ao choque: IK05