

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR Versão completa Set 92650-92631

- Tensão: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Alimentação através do escada automático
- Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm
- Alimentação: aprox. 0.8 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-TR Versão completa	Branco puro	92650
Moldura IP20 Indoor 180	branco de sinalização	92631

### Domínios de aplicação

- escadas

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do escada automático
Dimensões:	Versão completa 87 x 87 x 61 mm
Alimentação:	aprox. 0.8 W
Área de detecção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK05
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	<b>branco de sinalização mate, semelhante RAL9016 (92631)</b>
Cor do material:	
<b>Canal 1</b>	
Potência:	0.2 A / 230 V
Temporização de funcionamento:	Duração do pulso: 0.1 s; Desativação da avaliação da luz 1 min - 10 min
Valor limite de acendimento:	2 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-TR Versão completa + Moldura IP20 Indoor 180 branco de sinalização mate, semelhante RAL9016

Detetor de movimento de parede desenhado para automáticos de escada

Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

Garante uma operação adequada com o automático da escada SCT1 (até 10 detetores por SCT1)

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




### **Indoor 180-TR Versão completa**

Número: 92650

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do escada automático

Dimensões: Versão completa 87 x 87 x 61 mm

Alimentação: aprox. 0.8 W



### **Moldura IP20 Indoor 180**

Número: 92631

Dimensões: 86 x 86 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV