

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR sem moldura Set 92668-92141

Detetor de movimento PIR de parede de 230 V com ângulo de deteção de 180° e alcance até 10 m (150 m<sup>2</sup>), com sensor acústico para controlo da iluminação de escadas

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Indoor 180-TR sem moldura	-	92668
Tomada SM Indoor 180	Branco puro	92141

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do escada automático
Dimensões:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Alimentação:	aprox. 0.8 W horizontal 180° (Montagem em parede)
Área de deteção:	máx. 10 m transversal máx. 3 m em direção a
Alcance:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	<b>IP54 (92141)</b>
Resistência ao choque:	IK05
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV
Cor do material:	-
<b>Canal 1</b>	
Potência:	0.2 A / 230 V
Temporização de funcionamento:	Duração do pulso: 0.1 s; Desativação da avaliação da luz 1 min - 10 min
Valor limite de acendimento:	2 - 2000 Lux

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-TR sem moldura + Tomada SM  
Indoor 180 Branco puro mate, semelhante RAL9010

Detetor de movimento de parede desenhado para  
automáticos de escada

Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

Garante uma operação adequada com o automático da  
escada SCT1 (até 10 detetores por SCT1)

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60  
mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida  
dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários  
sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para  
combinação com outros sistemas de aparelhagem de  
interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-TR sem moldura**

Número: 92668

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do escada automático

Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm

Alimentação: aprox. 0.8 W



### **Tomada SM Indoor 180**

Número: 92141

Dimensões: 88 x 88 x 42 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54

Resistência ao choque: IK05