

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-TR sem moldura Set 92668-92632

- Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Alimentação através do escada  
automático
- Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61  
mm
- Alimentação: aprox. 0.8 W

### Dados da encomenda

| Designação                | Cor              | Número |
|---------------------------|------------------|--------|
| Indoor 180-TR sem moldura | -                | 92668  |
| Moldura IP20 Indoor 180   | branco<br>pérola | 92632  |

## Dados técnicos

|   |  |
|---|--|
| Tensão:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz<br>Alimentação através do escada automático   |
| Dimensões:  | sem moldura<br>70 x 70 x 61 mm   |
| Alimentação:                                      | aprox. 0.8 W   |
| Área de deteção:                                  | horizontal 180°<br>(Montagem em parede)<br>máx. 10 m transversal           |
| Alcance:  | máx. 3 m em direção a  |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Altura de montagem                           |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | 1 m / 2.2 m / 1.1 m  |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | IP20 / Classe II   |
| Resistência ao choque:                            | IK05   |
| Temperatura ambiente:                             | -25 °C até +50 °C  |
| Involucro:  | Polycarbonato resistente aos raios UV                                      |
| Cor do material:                                  | <b>branco pérola mate, semelhante RAL1013 (92632)</b>                      |
| <b>Canal 1</b>                                    |  |
| Potência:   | 0.2 A / 230 V  |
| Temporização de funcionamento:                    | Duração do pulso: 0.1 s;<br>Desativação da avaliação da luz 1 min - 10 min |
| Valor limite de acendimento:                      | 2 - 2000 Lux   |

## Informações sobre o produto

Set : Indoor 180-TR sem moldura + Moldura IP20 Indoor 180 branco pérola mate, semelhante RAL1013

Detetor de movimento de parede desenhado para automáticos de escada

Versão Triac com tecnologia de 2 fios, sem condutor neutro

Garante uma operação adequada com o automático da escada SCT1 (até 10 detetores por SCT1)

Disponível com moldura (dimensão interior da tampa 60 x 60 mm) ou sem moldura para combinação com tampa (medida dentro da tampa 50 x 50 mm) em 5 cores diferentes

Pode ser usado em conjunto com placas centrais de vários sistemas de aparelhagem comuns de vários fabricantes

Estão disponíveis molduras e placas centrais B.E.G. para combinação com outros sistemas de aparelhagem de interruptores e tomadas do mercado



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **Indoor 180-TR sem moldura**

Número: 92668

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Alimentação através do escada automático

Dimensões: sem moldura 70 x 70 x 61 mm

Alimentação: aprox. 0.8 W



### **Moldura IP20 Indoor 180**

Número: 92632

Dimensões: 86 x 86 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20

Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV