



LK-RF/KNXs

90407 EAN: 4007529904075

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 48 x 18 x 40 mm
- Consumo de corrente: 10 mA

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LK-RF/KNXs	azul	90407

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	48 x 18 x 40 mm
Consumo de corrente:	10 mA
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	ABS
Cor do material:	azul
KNX TP 256:	Sim
KNX RF 256:	Sim
KNX Secure:	Sim
Ligações e cabos:	KNX Terminal de bus preto/vermelho
Frequência:	868.3 MHz (EU), RF1.R, 6 dBm
Alcance de transmissão:	máx. 150 m

Informações sobre o produto

-
KNX Secure Ready
null
O acoplador suporta quadros extensos KNX e é compatível com o software ETS® (ET5 ou superior)
Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31
Alimentado pelo bus-KNX
-
-
-
-
Devido à frequência de rádio de 868 MHz, o dispositivo só está aprovado para utilização na Europa (+Emirados Árabes Unidos)



