



LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Consumo de corrente: 10 mA tipicamente

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
LK-TP/KNXs REG	-	90410

Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Consumo de corrente:	10 mA tipicamente
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Involucro:	Polycarbonato resistente aos raios UV (PC)
Cor do material:	-
KNX TP 256:	Sim
KNX Secure:	Sim
Ligações e cabos:	2 x KNX Terminal de bus preto/vermelho

Informações sobre o produto

Acoplador de linha com design compacto. Conecta duas linhas bus KNX

KNX Secure Ready

Contém uma tabela de filtro expandida do grupo principal 0 ao 31

garante proteção galvânica entre linhas

O acoplador suporta quadros extensos KNX

pode armazenar até 2 x 50 telegramas

Função de proxy de segurança e acoplador de segmentos

Os botões do painel frontal permitem desligar o filtro dos telegramas para poder fazer testes

Os LED's indicam os vários estados, assim como comunicar eventuais erros no bus KNX



