



## PB4-KNX-ST

93174 EAN: 4007529931743

- Tensão: através do bus KNX
- Dimensões: 55 x 55 x 25 mm
- Consumo de corrente: 9.5 mA (típico)  
(Imax parametrizável 12,5 mA ou 20 mA)

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PB4-KNX-ST	Branco	93174

## Dados técnicos

Tensão:	através do bus KNX
Dimensões:	55 x 55 x 25 mm
Consumo de corrente:	9.5 mA (típico) (Imax parametrizável 12,5 mA ou 20 mA)
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe III
Temperatura ambiente:	-5 °C até +45 °C
Cor do material:	Branco
Elementos de sinalização:	(2-8) x LED (estado; Vermelho, Verde, piscar)
Operação manual:	93172: 2 x função botão de pressão 93174: 4 x função botão de pressão 93176: 6 x função botão de pressão 93178: 8 x função botão de pressão
KNX TP 256:	Sim
Ligações e cabos:	2 x 1 mm para o terminal de bus placa de conexão 8 pinos

## Informações sobre o produto

Módulo de entradas binárias (interface para botão) para caixas de aparelhagem (60 mm)

Compatível com gama de aparelhagens 55x55

Adaptador para gamas de aparelhagem 64x64 incluído

Interface ETS fácil de usar

As seguintes funções são possíveis:

- Inverter
- Forçar saída
- Percentagem
- Temperatura
- Modo AVAC
- Diming
- controle de persianas
- Cenário
- Função limite
- Cronómetro

Configurações por ETS 4 para integração em sistemas KNX

A base de dados do produto para importação na base de dados do ETS pode ser descarregada no website da B.E.G.



