



## PD11-LTMS-RR-FC Set 92594-92833-92537

- Tensão: 16 - 48 V DC
- Dimensões: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)
- Alimentação: aprox. 0.4 W

### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD11-LTMS-RR-FC	Branco	92594
Montagem de parede Set / PD11	Branco	92833
Anel de cobertura PD11 (52 mm)	Preto	92537

## Dados técnicos

Tensão:	16 - 48 V DC <b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Dimensões:	
Alimentação:	aprox. 0.4 W horizontal 360° (Montagem no teto)
Área de deteção:	máx. Ø 9 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 3 m atividade sentada
Alcance:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 5 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP20 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK02
Resistência ao choque:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, aprox. 10 mV/ Lux
Saída de medição de luz:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, aprox. 200 mV/°C
Temperatur Ausgabe:	0 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV
Involucro:	<b>Preto, semelhante RAL9005 (92537)</b>
Cor do material:	
<b>Canal 1 (controle da iluminação livre de potencial)</b>	
Potência:	48 V DC / 0.1 A , cos $\phi$ = 1
Tipo de contato:	Micro contato, livre de potencial Contato NA
Temporização de funcionamento:	5 s - 60 min
Medição mista da luz:	Medição mista da luz

## Informações sobre o produto

Set : PD11-LTMS-RR-FC + Montagem de parede Set /  
PD11 Branco + Anel de cobertura PD11 (52 mm)  
Preto, semelhante RAL9005

Multisensor superplano para aquisição de dados destinados a  
sistemas de BMS, relativos à presença, temperatura e  
luminosidade

Para integração em sistema de bus proprietário

Saída para indicar deteção de movimento através de contacto  
de comutação

Saídas dos valores atuais de iluminação e temperatura como  
valores de tensão analógicos

Grampos de mola para instalação fácil e rápida em tetos  
falsos

Inclui aro de aperto para instalação em luminárias e máscaras  
para redução da área de cobertura

Acessórios disponíveis para instalação em caixa de  
aparelhagem



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.




**PD11-LTMS-RR-FC**  
Número: 92594

Tensão: 16 - 48 V DC  
Dimensões: Ø 52 x 60 mm  
Alimentação: aprox. 0.4 W



**Montagem de parede Set / PD11**  
Número: 92833

Dimensões: Ø 104 mm  
Cor do material: Branco



**Anel de cobertura PD11 (52 mm)**  
Número: 92537

Dimensões: Ø 52 x 3 mm  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV  
Cor do material: Preto, semelhante RAL9005