

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-SM Set

### 92152-92199-92161

Detetor de presença PIR escravo com deteção de 360° e alcance até 10 m de diâmetro (78 m<sup>2</sup>)

#### Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
PD2-S-SM	Branco	92152
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM	Branco	92161

## Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Alimentação:	aprox. 0.2 W horizontal 360° (Montagem no teto)
Área de deteção:	máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a
Alcance:	máx. Ø 4 m atividade sentada
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montagem
Altura de montagem min./máx./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP20 / Classe II
Resistência ao choque:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiente:	-25 °C até +50 °C
Involucro:	<b>Policarbonato resistente aos raios UV + cesta de aço revestida (92199)</b>
Cor do material:	Branco mate, semelhante RAL9010
Intervalo de impulso:	2 ou 9 s

## Informações sobre o produto

Set : PD2-S-SM + Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) Branco + Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM Branco, semelhante RAL9010

Dispositivo auxiliar com área de deteção circular

Para ampliar o alcance de deteção dum dispositivo principal

Emissão de um impulso para o dispositivo principal quando é detetado movimento independente do nível de iluminação ambiente

Compatível com dispositivos de 230 V. Relativamente às exceções, consulte a informação respeitante ao dispositivo principal.



## Artigos de conjunto


Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### PD2-S-SM

Número: 92152

Tensão: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensões: Ø 98 x 50 mm  
Alimentação: aprox. 0.2 W



### Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm  
Resistência ao choque: IK09  
Involucro: cesta de aço revestida



### Soquete SM IP54 por PD2- / PD4-SM

Número: 92161

Dimensões: Ø 100 x 15 mm  
Grau de proteção / Classe de isolamento: IP54  
Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV