

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD2N-DALI-SYS-FM Set 93368-93307

Detetor de presença PIR DALI-SYS com deteção de 360° e alcance de até Ø10m (78 m²), para integração em sistemas DALI-SYS

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|--|--------|--------|
| PD2N-DALI-SYS-FM | Branco | 93368 |
| Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N- / PD4N-FM | Branco | 93307 |

Dados técnicos

| | |
|--|--|
| Tensão: | do DALI Bus, máx. 22.5 V DC |
| Dimensões: | Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93307) |
| Parametrização: | PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS |
| Consumo de corrente: | 3 mA |
| Área de deteção: | horizontal 360° (Montagem no teto) máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m em direção a máx. Ø 4 m atividade sentada |
| Alcance: | 78 m ² / 2.5 m Altura de montagem |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Altura de montagem min./máx./recomendada: | IP20 / Classe II + IP54 (93307) |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IK05 |
| Resistência ao choque: | -25 °C até +55 °C |
| Temperatura ambiente: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Involucro: | Branco, semelhante RAL9010 (93307) |
| Cor do material: | 1 s - 120 min |
| Temporização de funcionamento: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Luz de orientação: | Nível de luminosidad deseado: 10 - 2500 Lux |

Informações sobre o produto

Set : PD2N-DALI-SYS-FM + Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N- / PD4N-FM Branco, semelhante RAL9010

Multisensor DALI

Alimentado pelo bus-DALI

Para integração no sistema B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

LED de elevado brilho para fácil comissionamento

A área de deteção pode ser expandida graças ao modo principal-auxiliar

Medição de luz mista com sensor de luz interno e externo

Modo semi-automático, totalmente automático ou interruptor crepuscular

Função de regulação constante de luminosidade em função da contribuição da iluminação natural integrada (ou saída comutada)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Pronto a funcionar ao retirar da caixa, para fácil verificação da instalação

A gama completa de funções só pode ser ativada com outros produtos da B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Este artigo é um componente de um sistema de controlo de iluminação da B.E.G., que suporta a utilização de dispositivos de funcionamento DALI (luminárias, relés) de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de controladores de aplicação DALI de outros fabricantes

Não é suportada a utilização de dispositivos de entrada DALI (sensores, botões de pressão) de outros fabricantes

São necessários componentes de sistema adicionais (hardware) da B.E.G.

São necessários serviços adicionais (planeamento, colocação em funcionamento e manutenção) da B.E.G.



Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



PD2N-DALI-SYS-FM

Número: 93368

Tensão: do DALI Bus, máx. 22.5 V DC

Dimensões: Ø 106 x 42 mm

Parametrização: PC Tools B.E.G., Router B.E.G. DALI-SYS



Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N- / PD4N-FM

Número: 93307

Dimensões: Ø 109 x 19 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP54

Cor do material: Branco, semelhante RAL9010